

ÜRÜN TANIMI

LUBRATECH APEXSOL CT 840 ağır zorluktaki metal işleme operasyonları için geliştirilmiş, yüksek performanslı, sentetik yağlayıcılar içeren bir metal işleme sıvısıdır. Hem merkezi sistemler hem de müstakil depolu tezgahlar için uygundur. Sert sular ile uyumludur, stabil karı ımlar olu turur. Mikroorganizmalara kar ı yüksek dirence sahiptir, biostabildir. Özel formülsayonu sayesinde alüminyum ve ala ımlarının ve bazı sarı metallerin işlenmesinde yüksek performans sağlar. Güncel REACH standartlarına göre formüle edilmiştir.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek kesme performansı
- İyi yüzey finışı sağlar
- İyi işleme özellikleri
- Takım ömrünü arttırır
- Güçlü pas kontrolü
- Üstün köpük kontrolü
- İyi mikroorganizma direnci

UYGULAMA ALANLARI ve KULLANIM ORANLARI

Hem demir bazlı metaller hemde demir dı ı metallerin i leme operasyonları için önerilir.

Taşılama operasyonları	% 5
Tornalama	% 5 - 7
Frezeleme	% 5 - 7
Delik i leme	% 5 - 15
Diş çekme	% 5 - 15
Testere ile kesme	% 5 - 15
Raybalama	% 5 - 15
Klavuz çekme	% 5 - 15

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Berrak, amber
Özgöl ağırlık, 20°C' de , gr/cm ³	0,90-1.00
pH (%3'lük deionize su karışımında)	9.2
Refraktometre faktörü	0.9

DEPOLAMA

Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır.

Açık alanda depolama gerekliyse, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir. Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir. Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir.

Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır.

UYARILAR Ve ÖNERİLER

Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.

Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır.

Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.

Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluştursa derhal doktora başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. Ltd. Şti. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

LUBRATECH®
Solution of lubricants