

LUBRATECH GREASE BX-EP 2 VG 460
Special Kompleks Gres**Teknik Bilgi Formu****ÜRÜN TANITIMI**

LUBRATECH GREASE BX-EP 2 VG 460 gresler mineral yağ ve Special Kompleks sabun bazlı bir yağlayıcı grestir. Aşınma, korozyon ve yüksek basınçlara karşı çok iyi koruma sağlar. Su ve özellikle kimyasal ortam ile oksitlenmelere karşı üstün performanslıdır.

KULLANIM YERLERİ

LUBRATECH GREASE BX-EP 2 VG 460 gresi özellikle;

- ✓ Demir çelik firmasının; yolluk makaraları, yan makaralar, ızgaralar, fırın giriş-çıkış noktalarında,
- ✓ Demir ve Çelik sanayinde, yan makaralar ve yolluk makaralarında,
- ✓ Madencilik ve iş makinelerinde,
- ✓ Otomotiv yan sanayinde,
- ✓ Off-road uygulamalarında,
- ✓ Tüm ağır koşullarda kullanılır.

AVANTAJLARI

- ✓ Aşırı basınçlara karşı çok iyi performans sağlarlar.
- ✓ Orta ve ağır devirlerde kullanılırlar.
- ✓ Aşınmalara ve yorulmaya karşı oldukça dirençlidirler.
- ✓ Suyun bulunduğu ortamlarda rulmanları korur ve sızdırmazlık sağlarlar.
- ✓ Merkezi yağlama sistemlerinde rahatlıkla kullanılırlar.
- ✓ Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- ✓ -20 °C ile 145 °C arasında çalışan genel uygulamalar için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	DEĞERLER	
NLGI Sınıfı	TS 1799 ISO 2137	2	2
Renk	-	Bej	Bej
Baz Yağ	-	Mineral	Mineral
Kalınlaştırıcı Cinsi	-	Baryum Kompleks	Special Kompleks
Baz Yağ Viskozitesi, mm ² / sn	ASTM D445	220	460
Penetrasyon (60 d), mm / 10	ASTM D217	285	285
Damlama Noktası, °C	ASTM D2265	>230	>230
4 Bilye AW, mm	ASTM D2266	0,68	0,66
4 Bilye Kaynaklanma, kg	ASTM D2596	>620	>620
Su ile yıkanma, % Ağırlık	ASTM D1264	1,6	1,6
Yağdan Ayrışma, % Ağırlık	ASTM D6184	2	1,96
Hız Faktörü, n x dm (mm/min)	-	500.000	350.000
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-20 / 145	-20 / 145

Verilen değerler tipiktir ve üretimden üretime farklılık gösterebilir.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Ürün Adı : LUBRATECH GREASE BX-EP 2 VG 460
İlk Yayın Tarihi : 15.09.2022
FR.31

Revizyon Tarihi: 15.09.2022
Revizyon No : 1

LUBRATECH GREASE BX-EP 2 VG 460**Special Kompleks Gres****DEPOLAMA**

Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır.

Açık alanda depolama gerekiyorsa, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir. Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir.

Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir.

Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır.

UYARILAR ve ÖNERİLER

Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.

Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır.

Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık olursa derhal doktora başvurulmalıdır.

lubratech

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu