

ÜRÜN TANIMI

Yüksek kaliteli mineral baz yağlardan imâl edilmiş, hava çıkış sıcaklığının 220 °C'ye kadar ulaştığı pistonlu, rotary ve vidalı tip hava kompresörlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş üstün kaliteli kompresör yağıdır. ISO 100 ve 150 tipleri pistonlu tipler için, ISO 32, 46, 68 ise Rotary ve Vidalı kompresörlere uygundur.

Uygulamalar

COMPRESSOR OIL yüksek çıkış sıcaklığında çalışan pistonlu, döner ve vidalı tip hava ve gaz kompresörlerinin silindir ve karter yağlamasında kullanılır. Hem sabit hem de mobil ekipmanlarda kullanılabilir.

Özellikler

- Oksidasyon sonucu oluşan karbon birikintileri, kompresördeki yüksek basınç ve sıcak hava altında yanma ve patlama tehlikesi doğurur. COMPRESSOR OIL oksidasyon önleyici özelliği ile bu riskleri en aza indirir.
- İçerdiği yeni nesil kurum önleyici, yüksek sıcaklık oksidasyon önleyici, korozyon ve köpük önleyici katımlarla güçlendirilmiştir.
- Çok özel, türbin yağı kalitesinde (yüksek seviyede hydrotreated), yapısal olarak oksidasyona ve her türlü diğer kontaminasyonlara son derece mukavim özel baz yağlarla yapılmıştır.

Fiziksel ve kimyasal özellikler

	32	46	68	100	150
DIN 5106 sınıfı	VD-L	VD-L	VD-L	VD-L	VD-L
Baz yağı	Turbine	Turbine	Turbine	Turbine	Turbine
Viskozite 40 °C	32	46	68	100	150
Viskozite 100 °C	5,4	6,5	8,3	10,6	13,8
Alevlenme Noktası °C	225	225	225	250	250
Donma noktası °C	- 18	- 18	- 15	- 12	- 12
Bakır korozyon 3 h/100 °C	1a	1a	1a	1a	1a
Sudan ayrışma dk	40/40/0 (30)	40/40/0 (30)	40/40/0 (30)	40/40/0 (30)	40/40/0 (30)
Nötralizasyon sayısı mg KOH/gr	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Dört bilya testi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

DEPOLAMA

Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır.

Açık alanda depolama gerekiyorsa, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir.

Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir.

Mineral Kompresör Yağı

Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir.

Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır.

UYARILAR Ve ÖNERİLER

Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.

Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır.

Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.

Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

