

ÜRÜN TANIMI

LUBRATECH HYDRO HFC, Polialkilenglikol karışımıdır. Korozyon ve aşınma koruması mükemmel, uzun ömürlü, yüksek yağlama özellikli berrak sıvıdır. Hem buhar hem de sıvı fazında pası karşı koruyuculuk sağlayacak şekilde formüle edilmiştir. Köpürme yapmaz, çok iyi yağlama özelliğine sahiptir.

KULLANIM

LUBRATECH HYDRO HFC, özellikle Demir-Çelik endüstrisinde; yüksek sıcaklıkların ve yangın riskinin mevcut olduğu aleve yakın bölgelerdeki hidrolik sistemlerde emniyetle kullanılır. Basınçlı döküm makineleri, Dökme ve ekstruzyon presleri, Kok fırın kapak mekanizmaları, Regülatör ve kontrol sistemleri, Fırın yükleme ve kaldırma mekanizmaları, Vinçler, Dökümhane makineleri, çubuk ve şerit sargılar, Cam şekil verme makineleri, merkezkaç döküm makineleri, ceraskal ve elavatörler v.b. ekipmanlarda kullanılır.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Renk	Kinematik Viskozite 40°C	Yoğunluk 15°C kg/lt	pH	Viskozite İndeksi	Alevlenme Noktası °C	Donma Noktası °C	Spesifik Isı	Termik İletkenlik
Mavi	36-44 cst	1,05	9-10	160	Alevlenmez	-50	0,8 Kcal/kg	0,37 Kcal/m/h/C

DEPOLAMA

- Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır.
- Açık alanda depolama gerekiyorsa, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir.
- Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir.
- Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir.
- Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır.

UYARILAR ve ÖNERİLER

- Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.
- Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır.
- Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.
- Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.