

ÜRÜN TANIMI

LUBRATECH MOTOTECH POWER 2T, mineral bazlı kaliteli baz yağlar ve üstün performans katıklarının harmanlanmasıyla üretilmiş 2 zamanlı motosiklet yağıdır. Hava veya su soğutmalı iki zamanlı motosikletler, "scooter"lar, kar motosikletleri, bahçe motorları, seyyar jeneratörler ve iki zamanlı taşınabilir her motor için kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ

- Yağlama periyodlarını uzatarak servis giderlerini azaltır.
- Motoru aşınma, pas ve korozyona karşı korur.
- Yüksek sıcaklıklarda maksimum depozit kontrolü sağlayarak motoru temiz tutar, servis ömrünü uzatır.
- Yakıt/yağ karışım oranı motor üreticilerinin tavsiyelerine göre belirlenmelidir

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER

- API TC/W2-W3
- JASO FB

TEKNİK BİLGİLER

Kinematik Viskozite 100°C (cSt)	Viskozite İndeksi (min)	Parlama Noktası (min) (°C)	Akma Noktası (max) (°C)
7,5-11,3	110	200	-24

DEPOLAMA

- Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır.
- Açık alanda depolama gerekliyse, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir.
- Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir.
- Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir.
- Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır.

UYARILAR ve ÖNERİLER

- Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.
- Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır.
- Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.
- Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık olursa derhal doktora başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. LUBRATECH ENDÜSTRİYEL YAĞLAR VE KİMYASAL MADDELER SAN. TİC. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.