

ÜRÜN TANIMI

LUBRATECH POWERTECH 10W-40, uzun yağ değişirme aralıklarında yüksek performans, mükemmel dayanıklılık ve kararlılık sağlamak için yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ve özel olarak formüle edilmiş performans katıklarının harmanlanması ile üretilmiş, üstün kaliteli sentetik, düşük emisyonlu (mid SAPS) ağır hizmet dizel motor yağıdır. Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir.

ÖZELLİKLERİ

- Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sağlar
- Sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve dizel partikül filtresini (DPF) korur.
- Tortu oluşumunu engeller, etkili piston temizliği sağlar
- Düşük emisyon özelliği ile çevreyi korur

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER

- API: CI-4
- ACEA E6/E7-12
- MB 228.51
- MAN 3477
- MTU Type-3

OEM ONAYLARI

- VOLVO VDS-3
- RENAULT VI RLD-2
- MACK EO-N

TEKNİK BİLGİLER

Kinematik Viskozite 100°C (cSt)	Viskozite İndeks (min)	Parlama Noktası (min) (°C)	Akma Noktası (max) (°C)
12,5 – 16,3	150	240	-37

Değerler üretimden üretime değişiklik gösterebilir.

DEPOLAMA

Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır.

Açık alanda depolama gerekliyse, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir. Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir. Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir. Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır.

UYARILAR ve ÖNERİLER

Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.

Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır.

Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.

Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. LUBRATEK ENDÜSTRİYEL YAĞLAR VE KİMYASAL MADDELER SAN. TİC. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.