

ÜRÜN TANIMI

LUBRATECH SUPERIOR MONO 50, tüm yıl boyunca kullanılan tek dereceli dizel motor yağıdır. Üstün deterjan özelliği sayesinde, motor ve piston parçalarını temiz tutar. İş makinaları ve ağır vasıtaların yüksek devirli ve yüksek güçlü dizel motorlarında kullanılır

ÖZELLİKLERİ

- Ağır çalışma şartları altında depozit oluşumunu en aza indirir, aşınmayı önler.
- Pas ve korozyona karşı motoru korur.
- Motor temizliği performansı sayesinde uzun parça ömrüne, düşük servis maliyetine katkıda bulunur.
- Motorda vuruntu ve gürültülü çalışmayı önler.
- Kurum ve tortu oluşumunu azaltır.
- Yüksek aşınma kontrolü sağlar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER

- API CF/SF

TEKNİK BİLGİLER

Kinematik Viskozite 100°C (cSt)	Viskozite İndeksi (min)	Parlama Noktası (min) (°C)	Akma Noktası (max) (°C)
16,3 – 21,9	99	220	-24

Değerler üretimden üretime değişiklik gösterebilir.

DEPOLAMA

- Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır.
- Açık alanda depolama gerekiyorsa, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir.
- Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir.
- Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir.
- Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır.

UYARILAR ve ÖNERİLER

- Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.
- Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır.
- Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.
- Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık olursa derhal doktora başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. LUBRATEK ENDÜSTRİYEL YAĞLAR VE KİMYASAL MADDELER SAN. TİC. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.