

LUBRACUT MA PLUS SERİSİ**Yüksek Performanslı Saf Kesme & Honlama Yağı****ÜRÜN TANITIMI**

LUBRATECH CUT MA PLUS Serisi oldukça düşük viskoziteli yeni nesil ağır metal ihtiva etmeyen düşük aromatik yapıda su ile karıştırılmadan doğrudan saf olarak kullanılan özel bir kesme sıvısıdır. Yüksek kalitede finishing işlemlerin düşük viskozitesi özellikle uygun olup, içerdiği yüksek basınç EP katık ve AW aşınma önleyici katık paketi ile takım ömrünü uzatır. Yüzey temizleme özelliği de son derece yüksektir.

LUBRATECH CUT MA PLUS Serisi, çevreye uyumlu, ağır metaller içermez, atık esterler ve çinkosuz basınç katıkları tabiat ortamında büyük ölçüde biyolojik olarak biyobozunurlar.

KULLANIM YERLERİ

LUBRATECH CUT MA PLUS Serisi, ısıtılma işlemi ile sertleştirilip kısa talaş elde edilen dökme demir ve sertleştirilmiş çeliklerin honlanması ve yüksek hızlarda dişli taşlamada kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

AVANTAJLARI

- ✓ Kullanıma uygun olarak düşük uygun viskozite ve düşük aromatik yapıya sahiptir.
- ✓ Yüksek basınç EP katık ve AW aşınma önleyici katık paketi içerir.
- ✓ Sarı metaller üzerinde leke oluşturma riski yoktur.
- ✓ Köpürme yapmaz.
- ✓ Dişlilerde azami yüzey özelliği ve kullanım ömrü sunar.
- ✓ Yüksek hız ve basınçlara dayanıklıdır.
- ✓ Çevreye uyumludur, biyoçözünür özelliğe sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	DEĞERLER		
Ürün	-	CUT MA 5 PLUS	CUT MA 8 PLUS	CUT MA 10 PLUS
Görünüm	-	Açık Renkli, Berrak Akıcı Sıvı		
Yoğunluk, 15 °C kg/m ³	ASTM D4052	835	841	845
Kinematik Viskozite, 40°C, mm ² /sn	ASTM D445	5	8	10
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D92	125	128	138
Bakır Korozyon	DIN 51811	1a	1a	1a

Verilen değerler tipiktir ve üretimden üretime farklılık gösterebilir.

lubratech

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Ürün Adı : LUBRACUT MA PLUS SERİSİ
İlk Yayın Tarihi : 10.01.2017
FR.31

Revizyon Tarihi:
Revizyon No :

LUBRACUT MA PLUS SERİSİ**Yüksek Performanslı Saf Kesme & Honlama Yağı****DEPOLAMA**

Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır.

Açık alanda depolama gerekiyorsa, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir. Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir.

Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir.

Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır.

UYARILAR ve ÖNERİLER

Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.

Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır.

Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluyorsa derhal doktora başvurulmalıdır.

lubratech

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Ürün Adı : LUBRACUT MA PLUS SERİSİ
İlk Yayın Tarihi : 10.01.2017
FR.31

Revizyon Tarihi:
Revizyon No :