

LUBRATECH CUT H SERİSİ**Yüksek Performanslı, Derin Delme ve Kesme Yağı****ÜRÜN TANITIMI**

LUBRATECH CUT H Serisi, aktif sülfür, sülfirize katıklar ve basınç katıkları içeren, operasyon tipine bağlı olarak farklı viskozitelerde üretilen açık renkli derin delme yağlarıdır. Yüksek basınç katık paketi (EP) ve oksidasyona direnci çok yüksek özel hammaddeler ile üretilmiştir. Klor, nitrat, amin ve türevlerini içermez.

KULLANIM YERLERİ

LUBRATECH CUT H Serisi, alaşımlı çelikler de dahil olmak üzere çeliklerin talaş kaldırma işlemlerinde kullanılır.

LUBRATECH CUT H Serisi, özellikle vida, somun imalatı, ve derin delik delme operasyonları için üretilmiştir. Özellikle sıcaklık kontrolü sağlanamayan makinalarda, yüksek sıcaklığın hakim olduğu zor olan ortamlarda kullanılması tavsiye edilen pür kesme ve şekil verme yağlarıdır.

LUBRATECH CUT H Serisi sarı metaller için uygun değildir.

AVANTAJLARI

- ✓ Önemli antimist özelliğine sahiptir.
- ✓ Uzun makine ömrü sunar.
- ✓ İyi deterjan ve dağılma özelliğine sahiptir.
- ✓ Mükemmel korozyon önleyici özelliği vardır.
- ✓ İyi soğutma ve yağlayıcılık özelliği vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER	STD.	DEĞERLER					
Ürün	-	CUT H 15	CUT H 22	CUT H 25	CUT H 32	CUT H 68	CUT H 100
Renk	-	Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi
Kinematik Viskozite 40°C	ASTM D445	15	22	25	32	68	100
Yoğunluk 15°C kg/m ³	ASTM D4052	865	875	875	875	880	885
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D92	≥ 180	≥ 190	≥ 190	≥ 200	≥ 210	≥ 220
Donma Noktası, °C	ASTM D2270	-12	-11	-11	-9	-9	-8

Verilen değerler tipiktir ve üretimden üretime farklılık gösterebilir.

lubratech

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Ürün Adı : LUBRATECH CUT H SERİSİ
İlk Yayın Tarihi : 15.09.2022
FR.31

Revizyon Tarihi: -
Revizyon No : -

LUBRATECH CUT H SERİSİ**Yüksek Performanslı, Derin Delme ve Kesme Yağı****DEPOLAMA**

Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır.

Açık alanda depolama gerekiyorsa, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir. Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir.

Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir.

Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır.

UYARILAR ve ÖNERİLER

Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.

Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır.

Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık olursa derhal doktora başvurulmalıdır.

lubratech

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.