

LUBRATECH ULTRA 10W60

Binek Araç Motor Yağı

ÜRÜN TANITIMI

LUBRATECH ULTRA 10W-60, sentetik baz yağlar ve ileri katık teknolojisiyle üretilmiş sentetik binek araç motor yağıdır. En zor yol ve sürüş koşullarında ekstra üstün performans gösterir. Yeni nesil benzinli veya dizel motorlu binek ve hafif ticari araçlarda kullanılabilir. Yüksek performanslı veya modifiye edilmiş araçlarda kullanılması özellikle tavsiye edilir.

AVANTAJLARI

- Oluşturduğu dayanıklı yağ filmi sayesinde sürtünmeleri ve aşınmaları etkili şekilde azaltır
- Oluşturduğu film mukavemeti yüksektir, zor çalışma şartlarında dahi koruyuculuğunu yitirmez
- Isıl kararlılığı yüksektir
- Yağ tüketimini azaltır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	DEĞERLER
Görünüm	-	SIVI
Yoğunluk, 15 °C kg/m ³	ASTM D4052	0,86
Kinematik Viskozite, 100°C, mm ² /sn	ASTM D445	21,9-26,1
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D92	225
Akma Noktası (Max), °C	ASTM D97	-39

Verilen değerler tipiktir ve üretimden üretime farklılık gösterebilir.

lubratech

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Ürün Adı : LUBRATECH ULTRA 10W60

İlk Yayın Tarihi : 25.01.2018

FR.31

Revizyon Tarihi: 25.03.2024

Revizyon No :

LUBRATECH ULTRA 10W60**Binek Araç Motor Yağı****DEPOLAMA**

- Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır.
- Açık alanda depolama gerekiyorsa, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir.
- Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir.
- Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir.
- Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır.

UYARILAR ve ÖNERİLER

- Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.
- Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır.
- Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.
- Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır.

lubratech

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.